

LORO-X DRAINLET®
til gravitationsstrømning

	Hovedafvanding	Nødafvanding
	Gravitationsstrømning	Gravitationsstrømning
	Silent Power	

DRAINLET
med klemmefflange til bitumen og kunststof

Uisoleret tag

enkelt

Udf. a: 21511X
Udf. b: 21512X
Udf. c: 21513X

**Udf. a: 21711X
Udf. b: 21712X
Udf. c: 21713X**

Isoleret tag

todelt

Udf. a: 21521X
Udf. b: 21522X
Udf. c: 21523X

**Udf. a: 21721X
Udf. b: 21722X
Udf. c: 21723X**

DN	70		100		125		70		100	
Vh (mm)	35		35		35		35		35	
LX-nr.	LX846	LX888	LX873	LX855	LX874	LX890	LX848	LX889	LX875	LX854

Afløb Q (l/s)

12										
11					9,8	9,2		10,0	9,0	11,0
10					l/s*	l/s*		l/s*	l/s*	l/s*
9										
8										
7										
6										
5										
4										
3										
2										
1										
0										

6,3
l/s*

5,6
l/s*

6,5
l/s*

6,1
l/s*

Udf. a = uden varmeisolerung,
Udf. b = med varmeisolerung,
Udf. c = med varmeisolerung og opvarmning

Vh(mm)= vandhøjde på taget

LORO-X DRAINJET®
til trykstrømning

	Hovedafvanding	Nødafvanding
	Trykstrømning	Trykstrømning
	Silent Power	

DRAINJET®
med klemmefflange til bitumen og kunststof

Uisoleret tag

enkelt

Udf. a: 21111X
Udf. b: 21112X
Udf. c: 21113X

Isoleret tag

todelt

Udf. a: 21121X
Udf. b: 21122X
Udf. c: 21123X

**Udf. a: 21311X
Udf. b: 21312X
Udf. c: 21313X**

**Udf. a: 21321X
Udf. b: 21322X
Udf. c: 21323X**

DN	70	100	125	150	70	100	125	150
Vh (mm)	55	55	55	55	75	75	75	75
LX-nr.	LX845	LX530	LX948	LX960	LX847	LX542	LX947	LX961

Afløb Q (l/s)

100								
95								
90								
85								
80								
75								
70								
65								
60								
55								
50								
45								
40								
35								
30								
25								
20								
15								
10								
5								
0								

18,8
l/s*

27,0
l/s*

50,0
l/s*

50,0
l/s*

19,4
l/s*

38,0
l/s*

92,0
l/s*

94,4
l/s*

* Afløbsledning ifølge kontrolanordning iht. DIN EN 1253, faldrørslængde 4,2 m