

















LORO-X altanafvanding - serie V

Med basisenhed og monteringslementer i rustfrit stål, DN 70

Vælg venligst det monteringslement, der passer til din altankonstruktion!

Monteringslementer

til flydende kunststof		til flydende kunststof		til bitumen og PVC	
Serie V-FL med klæbeflange		Serie V-AK med klæbeflange med kant		Serie V-KL med klemmefflange	
uden belægning	med belægning	uden belægning	med belægning	uden belægning	med belægning

Basisenhed inkl. forskalling til indstøbning! Art.nr. 21400.070X 	Siform rund eller kvadratisk 	Som enkeltafløb uden rørgennemføring 	Som direkte afløb med rørgennemføring inkl. øvre faldrør 	1  Art.nr. 21421.070X	3  Art.nr. 21424.070X	5  Art.nr. 21431.070X	7  Art.nr. 21434.070X	1  Art.nr. 21441.070X	3  Art.nr. 21444.070X				
	2  Faldrør 2750 mm: Art.nr. 21422.070X Faldrør 3000 mm: Art.nr. 21423.070X	4  Faldrør 2750 mm: Art.nr. 21425.070X Faldrør 3000 mm: Art.nr. 21426.070X	6  Faldrør 2750 mm: Art.nr. 21432.070X Faldrør 3000 mm: Art.nr. 21433.070X	8  Faldrør 2750 mm: Art.nr. 21435.070X Faldrør 3000 mm: Art.nr. 21436.070X	2  Faldrør 2750 mm: Art.nr. 21442.070X Faldrør 3000 mm: Art.nr. 21443.070X	4  Faldrør 2750 mm: Art.nr. 21445.070X Faldrør 3000 mm: Art.nr. 21446.070X							
	LX-nr.	LX1221	LX1222	LX1223	LX1224	LX1225	LX1226	LX1227	LX1228	LX1229	LX1230	LX1231	LX1232
	2	1 1,8 l/s*	2 1,3 l/s*	3 1,8 l/s*	4 1,7 l/s*	1 1,8 l/s*	2 1,3 l/s*	3 1,85 l/s*	4 1,75 l/s*	1 1,85 l/s*	2 1,3 l/s*	3 1,8 l/s*	4 1,7 l/s*
	1			1,05 l/s*	1,05 l/s*			1,05 l/s*	1,05 l/s*			1,05 l/s*	1,05 l/s*

* iht. standardkontrolkonstruktion med en nominel vandhøjde på 35 mm.

LORO-X altanafvanding er brandsikringsgodkendte og certificerede i System R 90: AbP.-nr. P-MPA-E-09-010