

**LORO-X spørgeskema til "Lyntilbud"**

<b>Ejendommens navn/adresse:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>	<b>Beskrivelse/tegning:</b> (vedlæg tegning)
--	---

**Tagflade(r) som skal afvandes:**

Tagkonstruktionen antages at være ens for alle tagflader.

Størrelse af tagflade(r): <input style="width: 80%;" type="text"/> m <sup>2</sup>	Faldørshøjde: <input style="width: 80%;" type="text"/> m
---	--

**Regnmængde**

Ved manglende oplysninger vælger vi "300/600 l/(s x ha)"

Normalregn: r (5,5) i l/(s x ha): <input style="width: 80%;" type="text"/>	Styrregn: r (5,100) i l/(s x ha): <input style="width: 80%;" type="text"/>
--	--

**Tagoverflade** Ved manglende oplysninger vælger vi "C=1,0"

Glatte overflader (Afløbskoefficient C = 1,0) <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Grus-/grønt tag < 10 cm (Afløbskoefficient C = 0,5) Med grusopsamlingskurv? <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Grønt tag > 10 cm (Afløbskoefficient = 0,3) Med kontrolskakt? <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>
---	---	---

**Lavpunkter** Ved manglende oplysninger vælger vi "fald til Attika"

Fald til Attika <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Fald i taget <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Kasserende <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>
---	--	--

**Tagkonstruktion** Ved manglende oplysninger vælger vi "isolationshøjde i lavpunkt 140 mm"

Koldt tag <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Varmt tag <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Omvendt tag <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>
Isoleringshøjde i lavpunkt: <input style="width: 50px;" type="text"/> mm	Isoleringshøjde i lavpunkt: <input style="width: 50px;" type="text"/> mm	

**Tætningsbane** Ved manglende oplysninger vælger vi "bitumen"

Bitumen <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Kunststof <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>
---	---

**Bemærk:**

- "Lyntilbud" udarbejdes i form af LX-datablade (Attika+tag) på engelsk med 1 afløb pr. faldør!
- Udførlige og ejendomsspecifikke tilbud udarbejdes først efter personlig aftale.
- Indbygningseksempler og målinger iht. standard EN 12056-3 og DIN 1986-100.
- Som hovedregel tilbydes en hovedafvanding og en nødafvanding som LORO-X system.
- Tilbud udarbejdes med LORO-X stålafløbsrør.
- Alle tilbud er med forbehold for ændringer. Den fagligt korrekte planlægning af bygning udføres af tilbudstager.

Udfyldes af LORO-partner:		
	LX-nr.	Stk.
Hovedafvanding		
Nødafvanding		
Særlige egenskaber/yderligere punkter:		